

Particularidades 4 x 4

5 Mecanismos y accesorios

7 Guarnecidos y tapicería

KC0L - KC0P - KC0S - KC0V

Para las partes no tratadas en este fascículo, consultar el Manual de Reparación 326

77 11 306 183

JULIO 2001

ÉDITION ESPAGNOLE

"Los Métodos de reparación prescritos por el constructor en el presente documento, han sido establecidos en función de las especificaciones técnicas vigentes en la fecha de publicación de dicho documento.

Pueden ser modificados en caso de cambios efectuados por el constructor en la fabricación de los diversos órganos y accesorios de los vehículos de su marca."

Renault se reserva todos los derechos de autor.

Se prohíbe la reproducción o traducción, incluso parcial, del presente documento, así como la utilización del sistema de numeración de referencias de las piezas de recambio, sin la autorización previa y por escrito de Renault.



Sumario

Páginas

5

Mecanismos y accesorios

55

PROTECCIONES EXTERIORES

A	Paragolpes delantero	55-1
B	Molduras de protección laterales	55-3
C	Ensanchadores de aletas delanteras	55-5
D	Bajos de carrocería	55-6

58

ACCESORIOS INTERIORES
SUPERIORES

A	Portaobjetos	58-1
---	--------------	------

7

Guarnecidos y tapicería

71

GUARNECIDO INTERIOR DE
CARROCERÍA


A	Guarnecidos laterales	71-1
---	-----------------------	------

NOTA: la extracción del paragolpes permanece idéntica al modelo de base, solamente el desvestido es diferente.

DESVESTIDO

Extraer:


- el paragolpes,



- el tornillo (A).


Soltar los clips (B), después retirar el antiniebla.

Desconectar el conector.




Extraer los remaches (C).

Soltar los clips (D) y después retirar el embellecedor del paragolpes.




Extraer los remaches (E).

Soltar los clips (F) y después retirar el cárter inferior.




Soltar los clips (G), después extraer el absorbedor.




Soltar:


- los clips (I) y (J), después extraer las rejillas,
- el clip (K), después extraer la tapa de acceso a la anilla de remolcado.



EXTRACCIÓN DE LA MOLDURA DE LA PUERTA DELANTERA




Quitar el tornillo (A).




Sacar la moldura hacia la parte trasera del vehículo (1).

ATENCIÓN: las grapas de indexado (B) no se pueden extraer sin que se deterioren, por lo que será necesario sustituirlas sistemáticamente en caso de extracción de las mismas (ejemplo: enderezado de un panel).




Liberar los dos clips (C) y después extraer el monograma.

EXTRACCIÓN DE LA MOLDURA DE LA PUERTA TRASERA




Sacar la moldura hacia la parte delantera del vehículo (2).



Extraer las grapas como se indica a continuación.


PARTICULARIDADES DE LA REPOSICIÓN DE LAS MOLDURAS DE LAS PUERTAS DELANTERAS Y TRASERAS




Colocar las grapas en la moldura, después encajar ésta en la puerta.

NOTA: solamente las grapas de indexado se podrán dejar en el panel durante la reposición de las molduras.

EXTRACCIÓN




Desclipsar el ensanchador en la parte superior (1).



Soltar los tres clips (A) y después retirar el ensanchador.


EXTRACCIÓN

Extraer el ensanchador de la aleta delantera.




Desclipsar:

- la parte inferior de la carrocería en la parte superior (1),




- la parte inferior de la carrocería en la parte inferior (A).




Quitar las tuercas (B) y después sacar el soporte de la parte inferior de la carrocería.

EXTRACCIÓN




Extraer:

- los tres tornillos (A),
- los cuatro clips (B),




- el tornillo (C) y después soltar el guarnecido.



Quitar los dos tornillos (D).

Retirar el guarnecido (E).




Quitar los tres tornillos (F).

Aflojar parcialmente los dos tornillos (G) y después sacar el soporte del portaobjetos.


EXTRACCIÓN

Extraer:

- la playa trasera,
- la rueda de repuesto,
- el gato,



- las cuatro fijaciones (A) y después sacar el soporte de la rueda de repuesto,



- los dos clips (B) y después sacar el guarnecido (1).