

Kangoo


7 Guarnecidos y tapicería

- 71** GUARNECIDO INTERIOR DE CAJA
- 72** GUARNECIDO DE ABRIENTES LATERALES
- 73** GUARNECIDO DE ABRIENTES NO LATERALES
- 74** TABLETAS Y PLAYA TRASERA
- 75** ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS AV
- 76** ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS AR
- 77** GUARNECIDO DE ASIENTOS DELANTEROS
- 78** GUARNECIDO DE ASIENTOS TRASEROS
- 79** ACCESORIOS DE ASIENTOS

FC0A - FC0C - FC0D - FC0E - KC0A - KC0C - KC0D - KC0E



DESPIECE



Guarnecidos y tapicería

Indice

Páginas

Páginas

71	GUARNECIDO INTERIOR DE CAJA	
	Guarnecido de peldaño	71-1
	Guarnecido de pie medio	71-1
	Guarnecidos laterales	71-2
	Guarnecido central superior	71-3
	Guarnecido de techo	71-5
	Moqueta	71-7

72	GUARNECIDO DE ABRIENTES LATERALES	
	Guarnecido de puerta delantera	72-1
	Guarnecido de puerta lateral	72-2

73	GUARNECIDO DE ABRIENTES NO LATERALES	
	Guarnecido puerta trasera o portón	73-1

74	BANDEJAS Y PLAYA TRASERA	
	Bandejas laterales	74-1


75	ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS DELANTEROS	
	Asiento completo y deslizaderas	75-1

76	ARMADURAS Y DESLIZADERAS DE ASIENTOS TRASEROS	
	Banqueta completa	76-1

77	GUARNECIDO DE ASIENTOS AV	
	Guarnecido de respaldo	77-1
	Guarnecido de respaldo abatible	77-3
	Guarnecido de cojín	77-4

78	GUARNECIDO DE ASIENTOS AR	
	Guarnecido de respaldo 1/3 - 2/3	78-1
	Guarnecido de cojín 1/3 - 2/3	78-4


79	ACCESORIOS DE ASIENTOS	
	Cable de bloqueo - Enrollador del 3er cinturón	79-1



EXTRACCION


Desgrapar el guarnecido.

Guarnecido de pie medio




EXTRACCION

Desgrapar el guarnecido.



EXTRACCION




Extraer las tabletas según versión.

Desgrapar el guarnecido.


GUARNECIDO INTERIOR DE CAJA

Guarnecido central superior


71



EXTRACCION



Declipsar la parte exterior.




Extraer las fijaciones.

Desconectar el cableado eléctrico.


Desgrapar el guarnecido.

Según versión, será necesario extraer :


- el tabique modular y/o la bandeja guarda-objetos superior de la cabina.



- las tuercas superiores y los tornillos inferiores,




- los tornillos (A) que fijan la bandeja guarda-objetos superior,
- los espolones (B) de fijación del tabique.




PRB7105

EXTRACCION



PRB7106

Extraer la bandeja guarda-objetos superior y/o el tabique modular pivotante según versión.




PRB7104

Extraer el guarnecido central.

Despegar con precaución el guarnecido de techo.

Cortar los cordones de cola mediante un útil (tipo cuchillo de masilla).

REPOSICION




Después de haber protegido los asientos, encolar el o los techos como se indica abajo :

- 6 cordones cilíndricos de Ø 4 mm
- 2 cordones cilíndricos de Ø 4 mm.

Esta operación requiere como mínimo la presencia de dos personas.


OBSERVACION : para el encolado del guarnecido, emplear una cola mono-componente de poliuretano (tipo cola de parabrisas).



PRB7107

Extraer la consola central para las moquetas delanteras, los asientos para la moqueta trasera.


Desgrapar los peones de sujeción.



Desgrapar y despegar poco a poco el guarnecido.


En la reposición del guarnecido, al igual que en la sustitución, poner masilla de estanquidad preformada (referencia 77 01 423 330).

EXTRACCION




Extraer :

- la manivela del elevavinas,
- la empuñadura de cierre,
- el mando de apertura interior,
- el cajón de puerta.




EXTRACCION



Extraer la empuñadura.


Desgrapar el guarnecido.

Declipsar el mando de apertura.



PRB7301


EXTRACCION



13103R


Extraer la empuñadura.

Desgrapar el guarnecido.




Retirar las fijaciones.

Desconectar el conector del altavoz.



EXTRACCION



Poner el vehículo en un elevador.

Extraer las fijaciones bajo carrocería.



Desconectar el cableado eléctrico.

Deslizaderas




Para las precauciones de extracción de los cubre-deslizaderas equipados de pretensores, consultar el fascículo Airbag.

Extraer las fijaciones.


Banqueta completa**EXTRACCION**

Bascular la palanca.

Retirar la banqueta.



EXTRACCION




Extraer :

- el asiento,
- el apoyacabezas y las partes superiores de la guía del apoyacabezas.




- el botón de inclinación del respaldo.



Deshacer el elástico de tensión (A).



Volver a montar el guarnecido y cortar las grapas "nariz de cerdo".



Declipsar el borde trasero del guarnecido (B).

EXTRACCION




Extraer :


- el asiento,
- el apoyacabezas y las partes superiores de la guía del apoyacabezas.

Declipsar :

- los topes,
- la parte trasera del respaldo mediante el útil **Car. 1363**.




Declipsar el guarnecido en (A), (B), (C).



PRB7702

EXTRACCION




- Extraer el asiento.
- Declipsar el borde trasero del guarnecido del respaldo (B) y el guarnecido del cojín (C).
- Cortar las grapas "nariz de cerdo" (D).
- Liberar la parte delantera del guarnecido (E).

Cojín abatible.



- Declipsar los bordes del guarnecido.




PRB7801

EXTRACCION



Desolidarizar las dos banquetas (A).

Extraer la fijación del 3er cinturón (B).



Extraer las fijaciones del respaldo y los separadores.



Soltar :

- la tapa del 3er cinturón y , en el respaldo, las partes superiores de la guía del apoyacabezas,



- las dos partes de la tapa.



Abrir el cierre de deslizadera.

Remangar el guarnecido y cortar las grapas "nariz de cerdo".

Respaldo 1/3




Extraer las fijaciones del respaldo y las partes superiores de la guía del apoyacabezas.



Abrir el cierre de deslizadera y cortar las grapas "nariz de cerdo".





PRB7802

EXTRACCION



Extraer la fijación del cinturón (A).

Declipsar el borde trasero del guarnecido.

Cortar la grapa "nariz de cerdo".

Declipsar las otras partes del guarnecido.


Cojín 1/3



Declipsar el borde trasero del guarnecido.

Cortar las grapas "nariz de cerdo".

Declipsar el guarnecido.



Tras el desguarnecido :

Declipsar los frenos de funda (A),

Extraer :

- el cable,
- el tornillo de fijación (B) del enrollador.